

減圧式 貯湯型

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

業務用 給湯または暖房 1缶式 缶体みの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

減圧式
標準圧力
ハイ
パワー
ソーラー
タイム
スタンプ
ステンレス
パイプ
凍結
予防
油切れ
予告装置
(OC31)
(注1)
(別売)

(注1) PG-5304・PG-5304Fのみ

屋外 無煙突タイプ

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 52.6kW (45,200kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装

PG-5304 1缶式

希望小売価格 **¥265,000** (税抜)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付(トップなし¥5,000[税抜]安)
- 送油管付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

台所リモコン付

ラクラクリモコン



台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取付けはできません。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 52.6kW (45,200kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2※3]
[7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、
ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および
標高500m以下。

あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装

PG-5304F 1缶式

希望小売価格 **¥294,000** (税抜)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW (44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P77参照)
※当社従来機種用給排気筒(FF-80-01W・011W)との
互換性はありません。
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突タイプ

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 39.5kW (34,000kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

特定保守製品

設計標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装

PG-4004 1缶式

希望小売価格 **¥225,000** (税抜)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付(トップなし¥5,000[税抜]安)
- 送油管付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.5kW (34,000kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2※3]
[7m3曲がりまで※2※4]

※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、
ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および
標高500m以下。

特定保守製品

設計標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装

PG-4004F 1缶式

希望小売価格 **¥247,000** (税抜)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW (33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P76参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

業務用 給湯プラス暖房 2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～



(注1)PG-5304Wのみ

屋外 無煙突タイプ
屋内 強制排気タイプ

給湯出力 缶体/52.6kW(45,200kcal/h)
コイル/51.0kW(43,900kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装

PG-5304W 2缶式

希望小売価格 **¥307,000** (税抜)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 22.1kW(19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付(トップなし¥5,000[税抜]安)
- 送油管付
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

屋外 無煙突タイプ
屋内 強制排気タイプ

給湯出力 缶体/39.5kW(34,000kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

特定保守製品

設計標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装

PG-4004W 2缶式

希望小売価格 **¥265,000** (税抜)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW(33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(Kトップ)付(トップなし¥5,000[税抜]安)
- 送油管付
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 缶体/39.5kW(34,000kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2,※3]
[7m3曲がりまで※2,※4]

※1.標高500～1000mまで。
※2.給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3.標高500m以下。
※4.基板の設定および標高500m以下。

特定保守製品

設計標準使用期間 5年

外装高級粉体塗装

PG-4004WF 2缶式

希望小売価格 **¥288,000** (税抜)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW(33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル) 17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P76参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

台所リモコン付



台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取付けはできません。

減圧式貯湯型

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

減圧式 貯湯型

業務用 給湯または暖房 **1缶式** 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

減圧式
標準圧力

ハイ
パワー

ソーラー

油切れ
予告装置
(OC-3)
(別売)

屋外 無煙突タイプ

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 **69.8kW (60,000kcal/h)**



減圧弁(80kPa)
逃し弁(95kPa) 必要

外装高級粉体塗装

PG-7002 **1缶式**

希望小売価格 **¥373,000** (税抜)

- 暖房出力 68.6kW (59,000kcal/h)
- 台所リモコン(脱着式)付(リモコンコード1m付)
- 拡散排気筒(F2トップ)付(トップなし¥6,500[税抜]安)
- 送油管付
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

《PG-7002用》・減圧弁(1B) **¥36,500** (税抜)
・逃し弁(1B) **¥16,600** (税抜)

台所リモコン付

カンタンリモコン



台所リモコン
CMR-167
非防水形

別売2温度制御対応リモコン

¥5,500 (税抜)



CMR-166S
非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

給湯専用(マキ焚兼用タイプ) ●マキを燃やせて経済的

(灯油とマキの同時使用はできません)

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

屋内 缶容量:85ℓ
水管ロストル型 強制排気はできません

給湯出力 バーナー/39.5kW (34,000kcal/h)
マキ/約34.9kW (30,000kcal/h)



減圧弁(80kPa)
逃し弁(95kPa) 必要

HG-4000S

希望小売価格 **¥317,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高1,356×幅752×奥行618(mm)

屋内 缶容量:165ℓ
水管ロストル型 強制排気はできません

給湯出力 バーナー/39.5kW (34,000kcal/h)
マキ/約34.9kW (30,000kcal/h)



減圧弁(80kPa)
逃し弁(95kPa) 必要

LHG-4000S

希望小売価格 **¥355,000** (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高1,438×幅829×奥行695(mm)

減圧式
標準圧力