

# 停電時自立型 **エコフィール** (自立防災型高効率給湯器)

**業界初**<sup>(※1)</sup>

(※1) 2012年4月発売

## 停電中でも、4人家族が1日1回(3日間) 給湯・シャワーを使用できる給湯システム!!

停電時自立型  
エコフィールに  
今なら補助金  
**45,000円**

(自立防災型高効率給湯器導入支援補助金)

開始  
2016年6月27日

終了  
2017年2月15日

※補助予定台数  
2,000台

給湯・シャワー使用条件(目安)

●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L ●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L  
※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

**注意** 給湯・シャワーの使用は、水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・水道直圧式 給湯出力:通常時46.5kW→停電時35.0kW  
・減圧式 給湯設定温度:通常7段階(約15~75℃)設定→停電時4段階目(約45℃)固定  
・通常時の機能「ふる自動」「追いだし」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置(※2)」などは、停電時は作動しません。

(※2)凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。



1

### 瞬時停電\*に対応

給湯器使用中の停電(瞬停などの短時間の停電)時も即座に対応するので、給湯器が途中で運転停止することがありません。

\*約5秒

2

### 大助かりのコンセント付

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。

・充電に使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。



最大200Wまで

3

### 自動充電バッテリー

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ったら、停電復帰後に自動で充電します。



台所リモコン(CMR-2521P)のバッテリー充電中表示(点滅)

4

### みんなで節電 ピークシフト運転対応

夏の昼間など、電力使用量が多いときに、優先的にバックアップ電源ユニットの電力を使用するピークシフト運転ができます。

・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。

給湯専用タイプでピークシフト運転の設定をするためには、別売増設リモコン(CMR-25015V)が必要となります。



台所リモコン(CMR-2521P)のピークシフト運転表示

5

### バッテリー残量が一目で分かる

停電時は、バックアップ電源ユニットの使用状況(バッテリー残量)をリモコンで確認できます。



台所リモコン(CMR-2521P)のバッテリー残量表示

6

### 分かりやすいお知らせ機能

バックアップ電源ユニットのバッテリー交換時期や故障をリモコンでお知らせします。



台所リモコン(CMR-2521P)のバッテリー交換時期お知らせ表示(点滅)

# 水道直圧式

停電時自立型

エコフィール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

エコフィール

## フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



省エネ基準達成率 **110%**  
エネルギー消費効率 **95.0%**

外装ステンレス製

### EHKF-4765DSX-1セット

- 送油管付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248 (mm)

セット価格 ~~¥512,800~~ (税抜)

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	ECO機能	インターホン	フルオート
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
保温	たし湯	予約	たし水	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	タイムスタンプ	凍結予防
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
油切れ予告検知(OC-31)	油切れ予告検知(OC-31)							
(別売)	(別売)							

(注1) 停電時には、この機能は使用できません。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ●P71参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(セット内容)

### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用  
据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ



### BDU-301

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205 (mm)

### インターホンリモコンセット

### KR-57P

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

インターホン音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2521P [別売品]



浴室リモコン YST-2521P

## フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長  
3m3曲がりまで ※1  
[7m3曲がりまで ※1 ※2]  
※1 給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。  
※2 屋根の勾配および標高800m以下。

省エネ基準達成率 **110%**  
エネルギー消費効率 **95.0%**

外装高級粉体塗装

### EHK-4765DXF-1セット

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P76参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付  
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油割パイプ高フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高980×幅300×奥行591 (mm)

セット価格 ~~¥542,800~~ (税抜)

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	ECO機能	インターホン	フルオート
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
保温	たし湯	予約	たし水	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	タイムスタンプ	凍結予防
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
油切れ予告検知(OC-31)	油切れ予告検知(OC-31)							
(別売)	(別売)							

(注1) 停電時には、この機能は使用できません。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ●P71参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

別売増設リモコンの取付けで、  
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

### 別売増設リモコン

~~¥18,000~~ (税抜)

リモコンコード別売



CMR-2501SV [別売品]

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

## オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装色  
シャンパンゴールド  
(防汚鋼板)

省エネ基準達成率 **110%**  
エネルギー消費効率 **95.0%**

外装塗装鋼板

### EHKF-4765DA-1セット

- 送油管付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248 (mm)

セット価格 ~~¥468,800~~ (税抜)

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	ECO機能	インターホン	オート
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
保温	たし湯	予約	たし水	配管クリーン(自動)	配管クリーン(手動)	配管洗浄	タイムスタンプ	凍結予防
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
油切れ予告検知(OC-31)	油切れ予告検知(OC-31)							
(別売)	(別売)							

(注1) 停電時には、この機能は使用できません。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ●P71参照  
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。



# 水道直圧式

停電時自立型

エコフィール

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

## 定量止水(オートストップ)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



### 外装ステンレス製 EHIF-4765DSN-1セット

- 送油管付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248(mm)

セット価格 ~~¥369,300~~ (税抜)



水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー (注1) eco機能 呼出 (注1)(注2)

タイムスタンプ 定量止水 凍結予防 油切れ予告 (注1) 油切れ予告 (注1) (別売) (別売)

(注1) 停電時には、この機能は使用できません。  
(注2) 防水形増設リモコン取付時。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P71参照



省エネ基準達成率 110%  
エネルギー消費効率 95.0%

《セット内容》

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

#### 外装高級粉体塗装 BDU-301

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

#### 音声リモコンセット

#### IR-25V



音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-2706V

防水形 リモコンコード別売

別売増設リモコンの取付けで、台所以外からのリモコン操作が可能

さらに、別売音声防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

#### 別売増設リモコン

~~¥18,000~~ (税抜)  
リモコンコード別売



CMR-2501SV 防水形

#### 別売音声防水形増設リモコン

~~¥16,000~~ (税抜)  
リモコンコード・リモコンパイプセット別売



音声機能 + eco機能

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

# 減圧式 標準圧力型

停電時自立型

エコフィール

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

## 標準タイプ

屋外 無煙突タイプ

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



### 外装ステンレス製 EHI-4565SG-1セット

- 換気排気筒(Rtupp)付(トッパなし)¥3,000(税抜)安
- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

セット価格 ~~¥333,300~~ (税抜)



減圧式 配管能力 ハイパワー (注1) eco機能 呼出 (注1)(注2) 減圧弁内蔵 ソーラー タイムスタンプ (注3)

スプレッドパイプ 凍結予防 (注1) 油切れ予告 (注1) 油切れ予告 (注1) (別売) (別売)

(注1) 停電時には、この機能は使用できません。  
(注2) 防水形増設リモコン取付時。  
(注3) 給湯器設置面と自然循環式太陽熱温水器との高差は6m以上必要です。配管工事は水道法および所轄の水道局(国)の規定に従ってください。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P71参照



省エネ基準達成率 109%  
エネルギー消費効率 95.0%

《セット内容》

#### バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ  
※屋外設置の場合は壁掛のみ

#### 外装高級粉体塗装 BDU-301

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

#### 音声リモコンセット

#### IR-22V



音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-2707V

防水形 リモコンコード別売

別売増設リモコンの取付けで、台所以外からのリモコン操作が可能

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

#### 別売増設リモコン

~~¥18,000~~ (税抜)  
リモコンコード別売



CMR-2501SV 防水形

#### 別売防水形増設リモコン

~~¥12,500~~ (税抜)  
リモコンコード・リモコンパイプセット別売



YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。