

水道直圧式

停電時自立型

エコフィール

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

定量止水(オートストップ)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装ステンレス製 EHIF-4765DSN-1セット

- 送油管付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248(mm)

セット価格 ~~¥369,300~~ (税抜)



水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能 呼出

タイムスタンプ 定量止水 凍結予防 油切れ予告検知 油切れ予告検知

(注1)停電時には、この機能は使用できません。
(注2)防水形増設リモコン取付時。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P71参照



省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

《セット内容》

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装高級粉体塗装 BDU-301

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

音声リモコンセット

IR-25V



音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-2706V

防水形 リモコンコード別売

別売増設リモコンの取付で、台所以外からのリモコン操作が可能

さらに、別売音声防水形増設リモコンの取付で浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売増設リモコン

~~¥18,000~~ (税抜)
リモコンコード別売



CMR-2501SV 防水形

別売音声防水形増設リモコン

~~¥16,000~~ (税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売



音声機能 + eco機能

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付はできません。

減圧式 標準圧力型

停電時自立型

エコフィール

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

標準タイプ

屋外 無煙突タイプ

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



外装ステンレス製 EHI-4565SG-1セット

- 換気排気筒(Rtupp)付(トッパなし)¥3,000(税抜)安
- 送油管付
- 外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

セット価格 ~~¥333,300~~ (税抜)



減圧式 配管能力 ハイパワー ECO機能 呼出 減圧弁内蔵 ソーラー タイムスタンプ

スプレッドパイプ 凍結予防 油切れ予告検知 油切れ予告検知

(注1)停電時には、この機能は使用できません。
(注2)防水形増設リモコン取付時。
(注3)給湯器設置面と自然循環式太陽熱温水器との高差は6m以上必要です。配管工事は水道法および所轄の水道局(国)の規定に従ってください。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P71参照



省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

《セット内容》

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装高級粉体塗装 BDU-301

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線(3m)付[給湯器との通信用]
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

音声リモコンセット

IR-22V



音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-2707V

防水形 リモコンコード別売

別売増設リモコンの取付で、台所以外からのリモコン操作が可能

さらに、別売防水形増設リモコンの取付で浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売増設リモコン

~~¥18,000~~ (税抜)
リモコンコード別売



CMR-2501SV 防水形

別売防水形増設リモコン

~~¥12,500~~ (税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売



YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付はできません。

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能 定量止水 定量お知らせ 呼出 タイムスタブ 凍結予防 油切れ予告機能 (OC-S1) 油切れ予告機能 (OC-S2)

(注1)「リモコンセット-IR-25V」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注2)「リモコンセット-IR-20」使用時のみ、この機能が使えます。
 (注3)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。

定量止水(オートストップ) (注1)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
95.0%

外装ステンレス製

EHIF-4765DSN リモコン別売

本体希望小売価格 ~~¥263,000~~ (税抜)

- 送油管付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248(mm)

音声リモコンセット付価格 ~~¥278,500~~ (税抜)

カンタンリモコンセット付価格 ~~¥273,000~~ (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P71参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-25V ~~¥15,500~~ (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能

定量止水
(オートストップ)
対応



台所リモコン
CMR-2706V 【非防水形】

別売カンタンリモコンセット

IR-20 ~~¥10,000~~ (税抜)

リモコンコード別売

定量
お知らせ
対応



台所リモコン
CMR-2903 【非防水形】

別売増設リモコンの取付で
台所以外からのリモコン操作が可能

IR-25V・IR-20用

別売増設リモコン

~~¥9,000~~ (税抜)

リモコンコード別売

CMR-2801S 【非防水形】



さらに、別売防水形増設リモコンの取付で
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

IR-25V用

別売音声防水形増設リモコン

~~¥16,000~~ (税抜)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2706V



音声機能
+
eco機能

IR-20用

別売防水形増設リモコン

~~¥12,500~~ (税抜)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

水道直圧式

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～



(注1) リモコンセット:IR-22V使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) 別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。

定量お知らせ機能

屋外 無煙突タイプ

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装ステンレス製

EHI-4765DS

本体希望小売価格 ~~¥299,000~~ (税抜)

- 拡散排気筒(トップ)付(トップなし¥3,000[税抜]安)
- 送油管付
- 外形寸法 高910×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット付価格 ~~¥305,500~~ (税抜)

カンタンリモコンセット付価格 ~~¥309,000~~ (税抜)

必要 別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P71参照

(※) 排気筒を取付ける場合は、必ず専用排気筒(INKφ100)を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、床等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP75参照]

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装塗装鋼板

EHI-4765DKF

本体希望小売価格 ~~¥283,000~~ (税抜)

- うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P76-77参照)
- ※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P77参照)
- 油ゴムホース付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高735×幅540×奥行250(mm)

音声リモコンセット付価格 ~~¥298,500~~ (税抜)

カンタンリモコンセット付価格 ~~¥293,000~~ (税抜)

必要 別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P71参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



外装高級粉体塗装

EHI-4765DF

本体希望小売価格 ~~¥283,000~~ (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P76参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付 (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高980×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット付価格 ~~¥298,500~~ (税抜)

カンタンリモコンセット付価格 ~~¥293,000~~ (税抜)

必要 別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P71参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-22V ~~¥15,500~~ (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン CMR-2707V [非防水形]

別売カンタンリモコンセット

IR-20 ~~¥10,000~~ (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン CMR-2903 [非防水形]

別売増設リモコンの取付で 台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

~~¥9,000~~ (税抜)

リモコンコード別売

CMR-2801S [非防水形]



さらに、別売防水形増設リモコンの取付で 浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

~~¥12,500~~ (税抜)

リモコンコード・ リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取付けはできません。

太陽熱温水器接続専用「エコフィール」!!

「エコフィール」に、灯油を使用せずCO₂も排出しないエコ商品の「太陽熱温水器」が接続できます。太陽熱温水器で温めたお湯を利用して、とことん灯油使用量の節約とCO₂排出量の削減にこだわった、環境を考えた石油給湯器です。

選べる!! 使える!! 3つの給湯モード!!

リモコンのソーラスイッチで給湯モードの切替

●ソーラ1モード

太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。給湯器は燃焼しないので、灯油代は0円!! ※1

夏場の晴れた日などで、太陽熱温水器のお湯が高温の場合

※1: 太陽熱温水器のお湯の温度が下がっても、給湯器が燃焼加熱しない節約モードなので、設定温度のお湯が出ない場合があります。

●ソーラ2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱してお湯をつくれます!! ※2

曇りの日などで、太陽熱温水器のお湯がぬるい場合

※2: 太陽熱温水器のお湯の温度により、必要に応じて給湯器が燃焼加熱して設定温度のお湯をつくれます。

●ボイラーモード

水道水のみを使用します。給湯器が燃焼加熱しますが、エコフィールなので灯油の使用量を節約できます!!

冬場の雨や曇りの日などで太陽熱温水器のお湯が冷たい場合

エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P71～ ●寸法図…P81～ ●仕様表…P94～

- 水道直圧
- 比例制御
- 冷水種別
- 低温出湯
- ハイパワー
- eco機能
- 定量お知らせ
- ソーラ
- タイムスタンプ
- 凍結予防
- 油切れ予告機能 (OC-31)
- 油切れ予告機能 (OC-51)

定量お知らせ機能

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給湯器廻り配管例(P80参照)

外装ステンレス製

EHIF-4765DSW

希望小売価格 ~~¥300,000~~ (税別)

- 台所リモコン付(リモコンコード別売)
- 送油管付
- 外形寸法 高895×幅595×奥行248(mm)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P71参照

別売 専用加圧ポンプ(給湯器との連絡線(2心×2m)付)
 ・SHC-1021ACF(50Hz用)……………¥75,000(税別)
 ・SHC-1021BCF(60Hz用)
 ※自然循環形太陽熱温水器を使用する場合、必要になります。



環境省認定
省エネ機器
2006年

省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
95.0%

台所リモコン付

音声リモコン

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2529V [非防水型]
リモコンコード別売

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気が多い場所への取付けはできません。